Nilfisk ALTO
works for you

POSEIDON 6-64 FA EXP

Additional sheet for Technical data

EN POSEIDON		6-64 FA
Country variant		EXP
Possible voltage, V/ph/Frez.	V/ph/Hz	220-230/ 440-460V 3ph/60Hz
Fuse	A	30
Power rating	kW	8,5
Working pressure p_{IEC}	bar (MPa)	250 (25)
Water flow Q_{IEC}	l/h	1000
Max. water pressure p_{max}	bar (MPa)	250 (25)
Water flow Q_{max}	l/h	1100
Max. water inlet temperature Intake-Pressure operation	°C (°F)	80 (176)
Max. water inlet pressure	bar (MPa)	10 (1)
Max. dry suction height	m	1
Dimensions, l x w x h	mm	775x570x1020
Weight of cleaner	kg	89
Sound pressure level L_{PA} at a distance of 1 m	dB(A)	80
Guarantied sound power level L_{WA}	dB(A)	93
Vibration ISO 5349	m/s²	<1,5; +/-1
Recoil forces, lance1 / lance 2	N	57,2 / -
Oil quantity	l	0,95
Oil type		Castrol ALPHASyn 150

Specifications and details are subject to change without prior notice.

FR POSEIDON		6-64 FA
Selon le pays		EXP
Tension autorisée, V/phase/ fréquence	V/ph/Hz	220-230/ 440-460V 3ph/60Hz
Fusible	A	30
Puissance nominale	kW	8,5
Pression de service p_{CEI}	bar (MPa)	250 (25)
Débit d'eau Q_{CEI}	l/h	1000
Pression d'eau maximale p_{max}	bar (MPa)	250 (25)
Débit d'eau Q_{max}	l/h	1100
Température max. de l'entrée d'eau en mode admission/ pression	°C (°F)	80 (176)
Pression maximale de l'entrée d'eau	bar (MPa)	10 (1)
Hauteur d'aspiration à sec max.	m	1
Dimensions l x p x h	mm	775x570x1020
Poids du nettoyeur	kg	89
Niveau de pression acoustique L_{PA} à une distance de 1 m	dB(A)	80
Niveau de puissance acoustique garanti L_{WA}	dB(A)	93
Vibration ISO 5349	m/s²	<1,5; +/-1
Forces de recul, lance 1 / lance 2	N	57,2 / -
Quantité d'huile	l	0,95
Type d'huile		Castrol ALPHASyn 150

Ces spécifications et détails sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

SV POSEIDON		6-64 FA
Landsvariant		EXP
Möjlig spänning, V/ph/Frekv.	V/ph/Hz	220-230/ 440-460V 3ph/60Hz
Säkring	A	30
Märkeffekt	kW	8,5
Arbetstryck p_{IEC}	bar (MPa)	250 (25)
Vattenflöde Q_{IEC}	l/h	1000
Max vattentryck p_{max}	bar (MPa)	250 (25)
Vattenflöde Q_{max}	l/h	1100
Max ingående vattentemperatur inlopps-tryckdrift	°C (°F)	80 (176)
Max tryck för vatteninlopp	bar (MPa)	10 (1)
Max torrsugningshöjd	m	1
Dimensioner l x b x h	mm	775x570x1020
Maskinens vikt	kg	89
Ljudtrycksnivå L_{PA} vid ett avstånd på 1 m	dB(A)	80
Garanterad ljudnivå L_{WA}	dB(A)	93
Vibration ISO 5349	m/s²	<1,5; +/-1
Rekylkraft, spolrör 1/spolrör 2	N	57,2 / -
Oljemängd	l	0,95
Typ av olja		Castrol ALPHASyn 150

Specifikationer och information kan ändras utan föregående meddelande.

DE POSEIDON		6-64 FA
Ländervarianten		EXP
Mögliche Spannung, V/ph/Freq.	V/ph/Hz	220-230/ 440-460V 3ph/60Hz
Sicherung	A	30
Nennleistung	kW	8,5
Arbeitsdruck p_{IEC}	bar (MPa)	250 (25)
Wasserdurchsatz Q_{IEC}	l/h	1000
Max. Wasserdruck p_{max}	bar (MPa)	250 (25)
Wasserdurchsatz Q_{max}	l/h	1100
Max. Wassereinlasstemperatur – Druckbetrieb	°C (°F)	80 (176)
Max. Wassereinlassdruck	bar (MPa)	10 (1)
Max. Trockensaughöhe	m	1
Maße L x B x H	mm	775x570x1020
Gewicht	kg	89
Berechneter Schalldruckpegel L_{PA} in 1 m Entfernung	dB(A)	80
Garantierter Schallleistung-spegel L_{WA}	dB(A)	93
Schwingungen ISO 5349	m/s²	<1,5; +/-1
Rückstoßkraft, Sprührohr 1 / Sprührohr 2	N	57,2 / -
Ölmenge	l	0,95
Öltyp		Castrol ALPHASyn 150

Technische Daten und Details des Geräts können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

NL POSEIDON		6-64 FA
Nationale variant		EXP
Mogelijke spanning, V/ph/Freq.	V/ph/Hz	220-230/ 440-460V 3ph/60Hz
Zekering	A	30
Nominaal vermogen	kW	8,5
Werkdruk p_{IEC}	bar (MPa)	250 (25)
Waterdoorstroming Q_{IEC}	l/h	1000
Max. waterdruk p_{max}	bar (MPa)	250 (25)
Waterdoorstroming Q_{max}	l/h	1100
Max. waterinlaattemperatuur Inlaat-Tijdens bedrijf	°C (°F)	80 (176)
Max. waterinlaatdruk	bar (MPa)	10 (1)
Max. droge aanzuighoogte	m	1
Afmetingen, l x b x h	mm	775x570x1020
Gewicht van de hogedrukreiniger	kg	89
Geluidsdrukniveau L_{PA} op 1 m. afstand	dB(A)	80
Gegarandeerd geluidvermogen-niveau L_{WA}	dB(A)	93
Trilling ISO 5349	m/s²	<1,5; +/-1
Terugslagkracht, lans 1 / lans 2	N	57,2 / -
Hoeveelheid olie	l	0,95
Olietype		Castrol ALPHASyn 150

Specificaties en details kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

FI POSEIDON		6-64 FA
Maakohtainen vaihtelu		EXP
Mahdollinen jännite, V/vaiheluku/taajuus	V/ph/Hz	220-230/ 440-460V 3ph/60Hz
Sulake	A	30
Tehontarve	kW	8,5
Työpaine p_{IEC}	bar (MPa)	250 (25)
Vedenvirtaus Q_{IEC}	l/h	1000
Suurin vedenpaine p_{max}	bar (MPa)	250 (25)
Vedevirtaus Q_{max}	l/h	1100
Tuloveden suurin lämpötila käytettäessä painepesurina	°C (°F)	80 (176)
Tuloveden suurin paine	bar (MPa)	10 (1)
Suurin kuivaimukorkeus	m	1
Mitat, p x l x k	mm	775x570x1020
Pelkän painepesurin paino	kg	89
Äänenpainetaso L_{PA} 1 metrin päässä	dB(A)	80
Taattu äänitaso L_{wA}	dB(A)	93
Tärinä (ISO 5349)	m/s²	<1,5; +/-1
Rekyylivoimat, suutin 1 / suutin 2	N	57,2 / -
Öljymäärä	l	0,95
Öljyn tyyppi		Castrol ALPHASyn 150

Rakenteeseen ja teknisiin tietoihin voidaan tehdä muutoksia ilmoittamatta niistä ennalta.

NO POSEIDON		6-64 FA
Variant i ulike land		EXP
Mulig spenning, V/ph/Frez.	V/ph/Hz	220-230/ 440-460V 3ph/60Hz
Sikring	A	30
Nominell effekt	kW	8,5
Arbeidstrykk p_{IEC}	bar (MPa)	250 (25)
Vanntilførsel Q_{IEC}	l/h	1000
Maks. vanntrykk p_{max}	bar (MPa)	250 (25)
Vanntilførsel Q_{max}	l/h	1100
Maks. temperatur vanninntak Inntakstrykk drift	°C (°F)	80 (176)
Maks. trykk vanninntak	bar (MPa)	10 (1)
Maks. sugehøyde tørr	m	1
Mål l x b x h	mm	775x570x1020
Vekt høytrykksvasker	kg	89
Lydtrykknivå L_{PA} ved en avstand på 1 m	dB(A)	80
Garantert lydeffektnivå L_{WA}	dB(A)	93
Vibrasjon ISO 5349	m/s²	<1,5; +/-1
Rekylkraft, lanse1/lanse 2	N	57,2 / -
Oljemengde	l	0,95
Oljetype		Castrol ALPHASyn 150

Spesifikasjonene og detaljene er gjenstand for endringer uten forutgående varsel.

DA POSEIDON		6-64 FA
Landespecifik variant		EXP
Spænding, volt/faser/frekvens.	V/ph/Hz	220-230/ 440-460V 3ph/60Hz
Sikring	A	30
Nominel effekt	kW	8,5
Arbejdstryk p_{IEC}	bar (MPa)	250 (25)
Vandmængde Q_{IEC}	l/h	1000
Maks. vandtryk p_{max}	bar (MPa)	250 (25)
Vandmængde Q_{max}	l/h	1100
Maks. vandtilgangstemperatur, tilgangstrykdrift	°C (°F)	80 (176)
Maks. vandtilgangstryk	bar (MPa)	10 (1)
Maks. sugehøjde, tør	m	1
Mål l x b x h	mm	775x570x1020
Vægt	kg	89
Lydtryksniveau LPA i 1 m afstand	dB(A)	80
Garanteret lydtryksniveau L_{WA}	dB(A)	93
Vibrationer ISO 5349	m/s²	<1,5; +/-1
Rekylkraft, dyserør1 / dyserør 2	N	57,2 / -
Oliemængde	l	0,95
Olietype		Castrol ALPHASyn 150

Ret til ændringer i konstruktion og specifikationer forbeholdes.

IT POSEIDON		6-64 FA
Variante per il Paese		EXP
Possibile voltaggio, V/ph/Frez.	V/ph/Hz	220-230/ 440-460V 3ph/60Hz
Fusibile	A	30
Corrente nominale	kW	8,5
Pressione di esercizio p_{IEC}	bar (MPa)	250 (25)
Flusso dell'acqua Q_{IEC}	l/h	1000
Max. pressione dell'acqua p_{max}	bar (MPa)	250 (25)
Flusso dell'acqua Q_{max}	l/h	1100
Temperatura max. alimentazi-one acqua Funzionamento a ingressopressione	°C (°F)	80 (176)
Pressione max. alimentazione acqua	bar (MPa)	10 (1)
Altezza massima di aspirazione a secco	m	1
Dimensioni, lun. x larg. x alt.	mm	775x570x1020
Peso dell'idropulitrice	kg	89
Livello di pressione sonora L_{PA} a una distanza di 1 m	dB(A)	80
Livello di potenza sonora ga-rantito L_{WA}	dB(A)	93
Vibrazione ISO 5349	m/s²	<1,5; +/-1
Forze di rinculo, lancia 1 / lancia 2	N	57,2 / -
Quantità olio	l	0,95
Tipo olio		Castrol ALPHASyn 150

Specifiche e dettagli sono soggetti a modifiche senza preavviso.

107140969 B

Nilfisk ALTO
works for you

POSEIDON 6-64 FA EXP

Additional sheet for Technical data

(ES) POSEIDON		6-64 FA
Depende del país		EXP
Tensión admitida, V/ph/Frez.	V/ph/Hz	220-230/ 440-460V 3ph/60Hz
Fusible	A	30
Potencia nominal	kW	8,5
Presión de trabajo p_{IEC}	bar (MPa)	250 (25)
Flujo de agua Q_{IEC}	l/h	1000
Presión máxima de entrada del agua p_{max}	bar (MPa)	250 (25)
Flujo de agua Q_{max}	l/h	1100
Temperatura y presión máxima de entrada del agua	°C (°F)	80 (176)
Presión máxima de entrada del agua	bar (MPa)	10 (1)
Altura máxima de succión en seco	m	1
Dimensiones l x a x al	mm	775x570x1020
Peso del limpiador	kg	89
Nivel de intensidad sonora L_{PA} a una distancia de 1 m	dB(A)	80
Nivel de potencia acústica garantizado L_{WA}	dB(A)	93
Vibración ISO 5349	m/s²	<1,5; +/-1
Fuerzas de retroceso, lanza1 / lanza 2	N	57,2 / -
Cantidad de aceite	l	0,95
Tipo de aceite		Castrol ALPHASyn 150

Las especificaciones y los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.

(ZH) POSEIDON		6-64 FA
不同国家		EXP
可能电压（V/ph/Frez）	V/ph/Hz	220-230/ 440-460V 3ph/60Hz
保险丝	A	30
额定功率	kW	8,5
工作压力 p_{IEC}	巴（兆帕）	250 (25)
水流量 Q_{IEC}	升/小时	1000
最大水压 p_{max}	巴（兆帕）	250 (25)
水流量 Q_{max}	升/小时	1100
进水压力操作时的最高进水水温	° C (° F)	80 (176)
最大进水压力	巴（兆帕）	10 (1)
最大干吸高度	米	1
尺寸（长 x 宽 x 高）	毫米	775x570x1020
清洗机重量	kg	89
1 米处的声压级 L_{PA}	dB(A)	80
保证声功率级别 L_{WA}	dB(A)	93
振动标准 ISO 5349	米/秒²	<1,5; +/-1
反冲力（喷杆1/喷杆2）	N	57,2 / -
油量	升	0,95
油型		Castrol ALPHASyn 150

规格和详情如有变更，恕不另行通知。

(LT) POSEIDON		6-64 FA
Šaliai skirtas variantas		EXP
Galima įtampa, V / F / Frez.	V/ph/Hz	220-230/ 440-460V 3ph/60Hz
Saugiklis	A	30
Galia	kW	8,5
Darbinis slėgis p_{IEC}	bar (MPa)	250 (25)
Vandens srautas Q_{IEC}	l/h	1000
Maks. vandens slėgis p_{max}	bar (MPa)	250 (25)
Vandens srautas Q_{max}	l/h	1100
Didžiausia vandens paėmimo temperatūra, veikimas esant įėjimo slėgiui	°C (°F)	80 (176)
Didžiausias vandens paėmimo slėgis	bar (MPa)	10 (1)
Maksimalus sausas įsiurbimo aukštis	m	1
Matmenys (i x p x a)	mm	775x570x1020
Valymo įrenginio svoris	kg	89
Garso slėgio lygis LPA 1 m atstumu,	dB(A)	80
Garantuotas garso stiprumo lygis L_{WA}	dB(A)	93
Vibracija ISO 5349	m/s²	<1,5; +/-1
Atatrankos jėga, antgalis 1 / antgalis 2	N	57,2 / -
Tepalo kiekis	l	0,95
Tepalo tipas		Castrol ALPHASyn 150

Konstrukcija ir specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.

(PT) POSEIDON		6-64 FA
Variante do país		EXP
Tensão possível V/ph/Frez.	V/ph/Hz	220-230/ 440-460V 3ph/60Hz
Fusível	A	30
Classificação de potência	kW	8,5
Pressão de trabalho p_{IEC}	bar (MPa)	250 (25)
Fluxo de água Q_{IEC}	l/h	1000
Pressão máxima de água p_{max}	bar (MPa)	250 (25)
Fluxo de água Q_{max}	l/h	1100
Temperatura máxima de entrada de água, Funcionamento da pressão de entrada	°C (°F)	80 (176)
Pressão máxima de entrada de água	bar (MPa)	10 (1)
Altura de aspiração a seco máx.	m	1
Dimensões, C x L x A	mm	775x570x1020
Peso da máquina de limpeza	kg	89
Nível de pressão acústica L_{PA} a uma distância de 1 m	dB(A)	80
Nível de potência acústica garantido L_{WA}	dB(A)	93
Vibração ISO 5349	m/s²	<1,5; +/-1
Forças de retrocesso, lança 1 / lança 2	N	57,2 / -
Quantidade de óleo	l	0,95
Tipo de óleo		Castrol ALPHASyn 150

As especificações e os detalhes estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

(RU) POSEIDON		6-64 FA
Региональное исполнение		EXP
Напряжение, В/ф./част.	В/ф./Гц	220-230/ 440-460V 3ph/60Hz
Предохранитель	А	30
Номинальная мощность	кВт	8,5
Рабочее давление $_{рМЭК}$	Бар (МПа)	250 (25)
Расход воды $_{QМЭК}$	л/час	1000
Макс. давление воды $_{рмакс}$	Бар (МПа)	250 (25)
Расход воды $_{Qмакс}$	л/час	1100
Макс. температура воды на входе (всасывание/подача под давлением)	°C (°F)	80 (176)
Макс. давление воды на входе	Бар (МПа)	10 (1)
Макс. высота всасывания	м	1
Размеры, Дл. x Шир. x Выс.	мм	775x570x1020
Вес моечной машины	кг	89
Уровень звукового давления LPA на расстоянии 1 м	дБ(А)	80
Гарантированный уровень звуковой мощности L_{WA}	дБ(А)	93
Вибрация, ISO 5349	м/с²	<1,5; +/-1
Сила отдачи (распылитель 1 / распылитель 2)	Н	57,2 / -
Количество масла	л	0,95
Тип масла		Castrol ALPHASyn 150

Технические характеристики и данные могут изменяться без предварительного извещения.

(KO) POSEIDON		6-64 FA
국가별 모델		EXP
허용 전압, 볼트/상/헤르츠	V/ph/Hz	220-230/ 440-460V 3ph/60Hz
퓨즈	A	30
전원 등급	kW	8,5
작업 압력 p_{IEC}	bar (MPa)	250 (25)
급수량 Q_{IEC}	l/h	1000
최대 수압 p_{max}	bar (MPa)	250 (25)
급수량 Q_{max}	l/h	1100
최대 급수 온도 주입/압력 작동	°C (°F)	80 (176)
최고 급수 압력	bar (MPa)	10 (1)
최대 건조 흡입 높이	m	1
크기(l x w x h)	mm	775x570x1020
세척기 무게	kg	89
1 m 거리에서 음압 높이 L_{PA}	dB(A)	80
보증 소음 높이 L_{WA}	dB(A)	93
진동 ISO 5349	m/s²	<1,5; +/-1
반동력, 랜스 1 / 랜스 2	N	57,2 / -
오일량	l	0,95
오일 유형		Castrol ALPHASyn 150

사양 및 내용은 예고없이 변경될 수 있습니다.

(EL) POSEIDON		6-64 FA
Έκδοση χώρας		EXP
Πιθανή τάση, V/ph/Frez.	V/ph/Hz	220-230/ 440-460V 3ph/60Hz
Ασφάλεια	A	30
Ονομαστική ισχύς	kW	8,5
Πίεση λειτουργίας p_{IEC}	bar (MPa)	250 (25)
Ροή νερού Q_{IEC}	l/h	1000
Μέγ. πίεση νερού p_{max}	bar (MPa)	250 (25)
Ροή νερού Q_{max}	l/h	1100
Μεγ. θερμοκρασία εισόδου νερού-λειτουργίας πίεσης	°C (°F)	80 (176)
Μεγ. πίεση εισόδου νερού	bar (MPa)	10 (1)
Μέγ. ύψος αναρρόφησης	m	1
Διαστάσεις, Μ x Π x Υ	mm	775x570x1020
Βάρος μηχανήματος καθαρισμού	kg	89
Επίπεδο πίεσης ήχου L_{PA} σε απόσταση 1 m	dB(A)	80
Εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος L_{WA}	dB(A)	93
Κραδασμοί ISO 5349	m/s²	<1,5; +/-1
Δυνάμεις οπισθοδρόμησης, διάταξη ψεκασμού χη 1 / διάταξη ψεκασμού 2	N	57,2 / -
Ποσότητα λαδιού	l	0,95
Τύπος λαδιού		Castrol ALPHASyn 150

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι λεπτομέρειες υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

(ET) POSEIDON		6-64 FA
Riigi variant		EXP
Võimalik pinge, V/faas/sagedus	V/ph/Hz	220-230/ 440-460V 3ph/60Hz
Kaitse	A	30
Vooluühik	kW	8,5
Töösurve p_{IEC}	bar (MPa)	250 (25)
Veevool Q_{IEC}	l/h	1000
Max veesurve p_{max}	bar (MPa)	250 (25)
Veevool Q_{max}	l/h	1100
Max vee sisselasketemperatuur Sissevõturõhk töö ajal	°C (°F)	80 (176)
Maks vee sissevoolusurve	bar (MPa)	10 (1)
Max kuivimu kõrgus	m	1
Mõõtmed p x l x k	mm	775x570x1020
Pesuri kaal	kg	89
Müratõhutase L_{PA} 1 m kaugusel	dB(A)	80
Garanteeritud müravõimsustase L_{WA}	dB(A)	93
Vibratsioon ISO 5349	m/s²	<1,5; +/-1
Tagasilöögijõud, otsik 1 / otsik 2	N	57,2 / -
Õli kogus	l	0,95
Õli tüüp		Castrol ALPHASyn 150

Tehnilisi kirjeldusi ja üksikasju võidakse muuta eelneva etteteatamiseta.

(LV) POSEIDON		6-64 FA
Valsts versija		EXP
Iespējamais spriegums, V/ph/Frez.	V/ph/Hz	220-230/ 440-460V 3ph/60Hz
Drošinātājs	A	30
Nominālā jauda	kW	8,5
Darba spiediens p_{IEC}	bar (MPa)	250 (25)
Ūdens plūsma Q_{IEC}	l/h	1000
Maks. ūdens spiediens p_{max}	bar (MPa)	250 (25)
Ūdens plūsma Q_{max}	l/h	1100
Maks. ūdens ieplūdes temperatūra ieplūdes-spiediena darbībā	°C (°F)	80 (176)
Maks. ūdens ieplūdes spiediens	bar (MPa)	10 (1)
Maks. sausās sūkšanas augstums	m	1
Izmēri G x P x A	mm	775x570x1020
Tīrītāja svars	kg	89
Skaņas spiediena līmenis L_{PA} 1 m attālumā	dB(A)	80
Garantētais akustiskās jaudas līmenis L_{WA}	dB(A)	93
Vibrācija ISO 5349	m/s²	<1,5; +/-1
Atsitiena spēks, smidzinātājs 1 / smidzinātājs 2	N	57,2 / -
Eļļas daudzums	l	0,95
Eļļas tips		Castrol ALPHASyn 150

Specifikācijas un detaļas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.

Nilfisk-ALTO, Division of Nilfisk-Advance A/S, Industrivej 1, DK - 9560 Hadsund, tel.: (+45) 7218 2100